

BALANÇAS

# PLATAFORMA - LS Plus



Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria INMETRO/DIMEL nº 0228, de 21 de Julho de 2012.

Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada.

As balanças da linha LS Plus possuem 4 funções

■ pesagem simples ■ contagem de peças ■ porcentagem absoluta ■ porcentagem relativa

## Especificações técnicas

Campo de tara: toda a escala  
Classe de exatidão: III  
Possui 2 unidades de pesagem disponíveis: g e Kg  
Temperatura de trabalho: de 10 a 40°C  
Tempo de estabilização: 4 segundos  
Voltagem: bivolt automático de 100 a 230 Vca  
Frequência: 50/60 Hz  
Potência: 3 W  
Plataforma: em aço inox escovado ou ferro  
Cabo do display com a célula de carga: 2 metros

## Modelos e Capacidades

■ LS20	21 kg	5 g
■ LS50	51 kg	10 g
■ LS100	101 kg	20 g
■ LS200	201 kg	50 g
■ LS300	301 kg	50 g
■ LS500	501 kg	100 g

capacidade

resolução

Opcionais: Bateria interna recarregável, certificado de calibração e kit rodas.

**marTE**  
científica